

Školské spätné projektory **QUADRA**



Sú určené pre rýchle a ľahké použitie. Vyznačujú sa svojou jednoduchosťou a kvalitou. Široká škála rôznych modelov (250W a 400W) plne vyhovuje pre rozličné vzdelávacie účely. Špeciálne vyvinutá otočná hlava (360°) umožňuje projekciu na všetky strany.



Technické parametre:

| Model | 250 X | 250 XLS | 250 YLS | 400 YLS |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Žiarovka (W/V) | 250/24 | 250/24 | 250/24 | 400/36 |
| Typ žiarovky | EHI | EHI | EHI | EVD |
| Menič žiarovky | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Šetrič žiarovky (ekonomický vypínač) | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Indikátor vypálenej žiarovky | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Objektív (počet šošoviek) | 1 - pevný | 1 - pevný | 3 - pevný | 3 - pevný |
| Ohnisková vzdialenosť (f=mm) | 295 | 295 | 315 | 315 |
| Šírka obrazu v cm – min/max | 150/300 | 150/300 | 150/230 | 150/230 |
| Projekčná vzdialenosť v cm – min/max | 180/310 | 180/310 | 200/300 | 200/300 |
| Kondenzor | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Pracovná plocha (mm) | 285x285 | 285x285 | 285x285 | 285x285 |
| Sklopné rameno | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Fringing systém | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Poistka proti prehriatiu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Svetelný tok v lumenoch | 2100 | 2100 | 2300 | 3900 |
| Rozmery v mm dxšxv | 365x340x600 | 365x340x600 | 365x340x600 | 365x340x600 |
| Hmotnosť v kg netto/brutto (v kartóne) | 11/13 | 11/13 | 11/13 | 13/15 |